เคเจแอล

ONE STEP AHEAD

Catalogue

ตู้ไฟรางไฟต้อง เคเจแอล

PDF created with pdfFactory Pro trial version _____

เคเจแอล

Table of Content

	Page
ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบธรรมดา **WM**	2
ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา **SW**	3
ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา **SN**	4
ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ทึบ, ทึบ) **SD**	5
ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (กระจก, ทึบ) **SG**	6
ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันฝุ่น **SQ**	7
รางไวร์เวย์ **KWWS**	8-15
รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ **KLBL**	16-21
รางเคเบิ้ลเทรย์ **KTYS**	22-27
อุปกรณ์รางไฟ **ACCESSORIES**	28

PDF created with pdfFactory Pro trial version

เคเจแอล KJL


Wall Mounting Cabinet


ตู้ไฟมาตรฐานประเภทต่างๆ

PDF created with pdfFactory Pro trial version _____

Wall Mounting Cabinet

ตู้ไซร์ แบบธรรมดา





WM

ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบธรรมดา

- ตู้ไซร์ ขนาดมาตรฐาน IP 30 (9 ขนาด)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (0.8 mm., 1.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Light Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก
Code	Size	Width	Height	Depth
KBSS 001	00	200	300	150
KBSS 002	0	250	350	150
KBSS 003	1	300	450	170
KBSS 004	2	350	520	170
KBSS 005	3	400	570	200
KBSS 006	4	440	610	230
KBSS 007	5	570	690	250
KBSS 008	6	600	760	250
KBSS 009	7	640	920	250

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing

Epoxy Powder Coated


Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

Wall Mounting Cabinet

ตู้ไซร์ แบบกันน้ำมีหลังคา





SW

ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา

- ตู้กันน้ำมีหลังคา ขนาดมาตรฐาน IP 55 (9 ขนาด)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (1.0 mm., 1.2 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Light Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel


รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก
Code	Size	Width	Height	Depth
KBSW 001	00	200	300	150
KBSW 002	0	250	350	150
KBSW 003	1	300	450	170
KBSW 004	2	350	520	170
KBSW 005	3	400	570	200
KBSW 006	4	440	610	230
KBSW 007	5	570	690	250
KBSW 008	6	600	760	250
KBSW 009	7	640	920	250

PDF created with pdfFactory Pro trial version

Wall Mounting Cabinet

ตู้ไซร์ แบบกันน้ำไม่มีหลังคา





SN

ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา

- ตู้กันน้ำไม่มีหลังคา ขนาดมาตรฐาน IP 55 (9 ขนาด)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (1.0 mm., 1.2 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Light Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing

Epoxy Powder Coated

Stainless Steel


รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก
Code	Size	Width	Heigth	Depth
KBSN 001	00	200	300	150
KBSN 002	0	250	350	150
KBSN 003	1	300	450	170
KBSN 004	2	350	520	170
KBSN 005	3	400	570	200
KBSN 006	4	440	610	230
KBSN 007	5	570	690	250
KBSN 008	6	600	760	250
KBSN 009	7	640	920	250

PDF created with pdfFactory Pro trial version

Wall Mounting Cabinet

ตู้ไซร์ แบบกันน้ำมีหลังคาฝา 2 ชั้น (ทึบ, ทึบ)





SD

ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา
ฝา 2 ชั้น (ทึบ, ทึบ)

- ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น ขนาดมาตรฐาน IP 65 (7ขนาด)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (1.2 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (light Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก
Code	Size	Width	Height	Depth
KBSD 003	1	300	450	200
KBSD 004	2	350	520	250
KBSD 005	3	400	570	250
KBSD 006	4	440	610	250
KBSD 007	5	570	690	250
KBSD 008	6	600	760	250
KBSD 009	7	640	920	250

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0


Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

Wall Mounting Cabinet

ตู้ไซร์ แบบกันน้ำมีหลังคาฝา 2 ชั้น (กระจก, ทึบ)





SG

ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา
ฝา 2 ชั้น (กระจก, ทึบ)

- ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น ขนาดมาตรฐาน IP 65 (7ขนาด)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (1.2 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (light Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก
Code	Size	Width	Height	Depth
KBSG 003	1	300	450	200
KBSG 004	2	350	520	250
KBSG 005	3	400	570	250
KBSG 006	4	440	610	250
KBSG 007	5	570	690	250
KBSG 008	6	600	760	250
KBSG 009	7	640	920	250

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing

Epoxy Powder Coated


Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

Compact Enclosures

ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันฝุ่น





SQ

ตู้ไซร์มาตรฐาน แบบกันฝุ่น

- ตู้กันฝุ่น และกันน้ำ ขนาดมาตรฐาน IP 65 (18 ขนาด)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (1.2 mm., 1.6 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Corro-Coat Gray)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

รหัส	รุ่น	กว้าง	สูง	ลึก
Code	Size	Width	Height	Depth
KBSQ 001	1	280	350	150
KBSQ 002	2	300	450	150
KBSQ 003	3	350	450	150
KBSQ 004	4	300	450	200
KBSQ 005	5	350	450	200
KBSQ 006	6	350	500	200
KBSQ 007	7	400	500	200
KBSQ 008	8	450	600	200
KBSQ 009	9	450	600	250
KBSQ 010	10	500	600	200
KBSQ 011	11	500	600	250
KBSQ 012	12	550	700	250
KBSQ 013	13	630	750	250
KBSQ 014	14	630	900	250
KBSQ 015	15	600	1100	200
KBSQ 016	16	700	1100	200
KBSQ 017	17	800	1200	200
KBSQ 018	18	900	1200	200

PDF created with pdfFactory Pro trial version

เคเจแอล KJL

WIREWAY


รางไวร์เวย์

PDF created with pdfFactory Pro trial version _____

WIREWAY
รางไวร์เวย์ แบบขันสกรู

Materials :

0.8 mm. Cold Rolled Mild Steel Sheet (For painting)
2.0 mm. Hot Rolled Mild Steel Sheet (For Hot-dip galvanized)
Galvanized Steel Sheet
Aluzinc Steel Sheet
Stainless Steel Sheet



Finishing :

Fabricated with EPOXY POLYESTER powder painted
Fabricated with Hot-dip galvanized
Oven temperature is 200 ๐C



Application :

Houses runs of control and power cable
Used for cable and wire junction, distribution and termination



KWWS - 4
รางไวร์เวย์ แบบขันสกรู

- รางไวร์เวย์ ขนาดมาตรฐาน (ยาว 4 ฟุต)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (0.8 mm., 1.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Dark Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

รหัส	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มิล)	Thickness	Weight/ Unit
Code	Size (inch)	HxWxL	(mm.)	(Kg.)
KWWS 401	2"x3"x4 ฟุต	50x75x1220	0.8	1.95
KWWS 402	2"x4"x4 ฟุต	50x100x1220	0.8	2.5
KWWS 403	2"x6"x4 ฟุต	50x150x1220	0.8	3.2
KWWS 404	3"x4"x4 ฟุต	75x100x1220	0.8	2.8
KWWS 405	4"x4"x4 ฟุต	100x100x1220	0.8	3.2
KWWS 406	4"x6"x4 ฟุต	100x150x1220	0.8	3.9
KWWS 407	4"x8"x4 ฟุต	100x200x1220	0.8	4.8
KWWS 408	4"x10"x4 ฟุต	100x250x1220	1.0	7.2
KWWS 409	4"x12"x4 ฟุต	100x300x1220	1.0	7.75
KWWS 410	6"x6"x4 ฟุต	150x150x1220	0.8	4.6
KWWS 411	6"x8"x4 ฟุต	150x200x1220	1.0	6.9
KWWS 412	6"x10"x4 ฟุต	150x250x1220	1.0	8.2
KWWS 413	6"x12"x4 ฟุต	150x300x1220	1.0	8.7
KWWS 414	8"x8"x4 ฟุต	200x200x1220	1.0	8.7
KWWS 415	8"x10"x4 ฟุต	200x250x1220	1.0	9.2
KWWS 416	8"x12"x4 ฟุต	200x300x1220	1.0	9.9

PDF created with pdfFactory Pro trial version

WIREWAY

รางไวร์เวย์ แบบขันสกรู

Materials :


0.8 mm. Cold Rolled Mild Steel Sheet (For painting)
2.0 mm. Hot Rolled Mild Steel Sheet (For Hot-dip galvanized)
Galvanized Steel Sheet
Aluzinc Steel Sheet
Stainless Steel Sheet

Finishing :


Fabricated with EPOXY POLYESTER powder painted
Fabricated with Hot-dip galvanized
Oven temperature is 200 ๐C

Application :

Houses runs of control and power cable
Used for cable and wire junction, distribution and termination







KWWS - 8

รางไวร์เวย์ แบบขันสกรู

- รางไวร์เวย์ ขนาดมาตรฐาน (ยาว 8 ฟุต)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (0.8 mm., 1.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Dark Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

รหัส	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มิล)	Thickness	Weight/ Unit
Code	Size (inch)	HxWxL	(mm.)	(Kg.)
KW W S 801	2"x3"x8 ฟุต	50x75x2440	0.8	3.9
KW W S 802	2"x4"x8 ฟุต	50x100x2440	0.8	5.0
KW W S 803	2"x6"x8 ฟุต	50x150x2440	0.8	6.4
KW W S 804	3"x4"x8 ฟุต	75x100x2440	0.8	5.6
KW W S 805	4"x4"x8 ฟุต	100x100x2440	0.8	6.4
KW W S 806	4"x6"x8 ฟุต	100x150x2440	0.8	7.8
KW W S 807	4"x8"x8 ฟุต	100x200x2440	0.8	9.6
KW W S 808	4"x10"x8 ฟุต	100x250x2440	1.0	14.4
KW W S 809	4"x12"x8 ฟุต	100x300x2440	1.0	15.5
KW W S 810	6"x6"x8 ฟุต	150x150x2440	0.8	9.2
KW W S 811	6"x8"x8 ฟุต	150x200x2440	1.0	13.8
KW W S 812	6"x10"x8 ฟุต	150x250x2440	1.0	16.4
KW W S 813	6"x12"x8 ฟุต	150x300x2440	1.0	17.5
KW W S 814	8"x8"x8 ฟุต	200x200x2440	1.0	17.5
KW W S 815	8"x10"x8 ฟุต	200x250x2440	1.0	18.4
KW W S 816	8"x12"x8 ฟุต	200x300x2440	1.0	19.8

PDF created with pdfFactory Pro trial version


WIREWAY


ข้องอไวร์เวย์ แบบขันสกรู














เปิดบน เปิดนอก/ เปิด ใน

KW /ET/EI/EO

ข้องอรางไวร์เวย์

- ข้องอรางไวร์เวย์ ขนาดมาตรฐาน

(สามารถใช้กับรางไวร์เวย์ขนาด 4 ฟุต และ 8 ฟุต)

- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (0.8 mm., 1.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Dark Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Made by Order


Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0


Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

รหัส	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มิล)	ขนาด (มิล)	Thickness
Code	Size (inch)	HxWxL (มิล)	HxWxL (มิล)	(mm.)
KW 001	2"x3"	50x75x227	50x75x202	0.8
KW 002	2"x4"	50x100x252	50x100x202	0.8
KW 003	2"x6"	50x150x302	50x150x202	0.8
KW 004	3"x4"	75x100x252	75x100x227	0.8
KW 005	4"x4"	100x100x252	100x100x252	0.8
KW 006	4"x6"	100x150x302	100x150x252	0.8
KW 007	4"x8"	100x200x352	100x200x252	0.8
KW 008	4"x10"	100x250x402	100x250x252	1.0
KW 009	4"x12"	100x300x452	100x300x252	1.0
KW 010	6"x6"	150x150x302	150x150x302	0.8
KW 011	6"x8"	150x200x352	150x200x302	1.0
KW 012	6"x10"	150x250x402	150x250x302	1.0
KW 013	6"x12"	150x300x452	150x300x302	1.0
KW 014	8"x8"	200x200x352	200x200x352	1.0
KW 015	8"x10"	200x250x402	200x250x352	1.0
KW 016	8"x12"	200x300x452	200x300x352	1.0

PDF created with pdfFactory Pro trial version

HORIZONTAL TEE
สามทางรางไวร์เวย์





KWTT
สามทางรางไวร์เวย์

- สามทางรางไวร์เวย์ ขนาดมาตรฐาน

(สามารถใช้กับรางไวร์เวย์ขนาด 4 ฟุต และ 8 ฟุต)

- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (0.8 mm., 1.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Dark Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มิล)	Thickness
Code	Size (inch)	HxWxL (มิล)	(mm.)
KW TT 001	2"x3"	50x75x381	0.8
KW TT 002	2"x4"	50x100x406	0.8
KW TT 003	2"x6"	50x150x457	0.8
KW TT 004	3"x4"	75x100x406	0.8
KW TT 005	4"x4"	100x100x406	0.8
KW TT 006	4"x6"	100x150x457	0.8
KW TT 007	4"x8"	100x200x508	0.8
KW TT 008	4"x10"	100x250x559	1.0
KW TT 009	4"x12"	100x300x610	1.0
KW TT 010	6"x6"	150x150457	0.8
KW TT 011	6"x8"	150x200x508	1.0
KW TT 012	6"x10"	150x250x559	1.0
KW TT 013	6"x12"	150x300x610	1.0
KW TT 014	8"x8"	200x200x508	1.0
KW TT 015	8"x10"	200x250x559	1.0
KW TT 016	8"x12"	200x300x610	1.0

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing


Epoxy Powder Coated

Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

HORIZONTAL CROSS
สี่ทางรางไวร์เวย์





KWHC
สี่ทางรางไวร์เวย์

- สี่รางไวร์เวย์ ขนาดมาตรฐาน

(สามารถใช้กับรางไวร์เวย์ขนาด 4 ฟุต และ 8 ฟุต)

- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (0.8 mm., 1.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Dark Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มิล)	Thickness
Code	Size (inch)	HxWxL (มิล)	(mm.)
KW HC 001	2"x3"	50x75x381	0.8
KW HC 002	2"x4"	50x100x406	0.8
KW HC 003	2"x6"	50x150x457	0.8
KW HC 004	3"x4"	75x100x406	0.8
KW HC 005	4"x4"	100x100x406	0.8
KW HC 006	4"x6"	100x150x457	0.8
KW HC 007	4"x8"	100x200x508	0.8
KW HC 008	4"x10"	100x250x559	1.0
KW HC 009	4"x12"	100x300x610	1.0
KW HC 010	6"x6"	150x150x457	0.8
KW HC 011	6"x8"	150x200x508	1.0
KW HC 012	6"x10"	150x250x559	1.0
KW HC 013	6"x12"	150x300x610	1.0
KW HC 014	8"x8"	200x200x508	1.0
KW HC 015	8"x10"	200x250x559	1.0
KW HC 016	8"x12"	200x300x610	1.0

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing


Epoxy Powder Coated

Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version


HANGER SUPPORT
ข้อรับรางไวร์เวย์







CONNECTOR
ข้อต่อตรงไวร์เวย์







FLANG END
ข้อต่อลงตู้รางไวร์เวย์





END CAP
แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์





Made by Order

KWCS
อุปกรณ์รางไวร์เวย์

- อุปกรณ์รางไวร์เวย์ ขนาดมาตรฐาน

(สามารถใช้กับรางไวร์เวย์ขนาด 4 ฟุต และ 8 ฟุต)

- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นขาวอย่างดี (0.8 mm., 1.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy (Dark Grey)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

KWCS 001-064


รหัส	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มิล)	Thickness
Code	Size (inch)	HxW (มิล)	(mm.)
KW CS	2"x3"	50x75	0.8
KW CS	2"x4"	50x100	0.8
KW CS	2"x6"	50x150	0.8
KW CS	3"x4"	75x100	0.8
KW CS	4"x4"	100x100	0.8
KW CS	4"x6"	100x150	0.8
KW CS	4"x8"	100x200	0.8
KW CS	4"x10"	100x250	1.0
KW CS	4"x12"	100x300	1.0
KW CS	6"x6"	150x150	0.8
KW CS	6"x8"	150x200	1.0
KW CS	6"x10"	150x250	1.0
KW CS	6"x12"	150x300	1.0
KW CS	8"x8"	200x200	1.0
KW CS	8"x10"	200x250	1.0
KW CS	8"x12"	200x300	1.0

*** เฉพาะข้อรับรางไวร์เวย์ ใช้ความหนาเหล็ก 2 mm. ทั้งหมด

Steel Sheet Thickness (mm.)			
1.0	1.2	1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version



PDF created with pdfFactory Pro trial version

เคเจแอล KJL


CABIE LADDER


รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

PDF created with pdfFactory Pro trial version _____

CABLE LADDER


รางเคเบิ้ลแลดเดอร์





Materials : 2.0 mm. Cold Rolled Mild Steel Sheet (For painting)
2.0 mm. Hot Rolled Mild Steel Sheet (For Hot-dip galvanized)
Galvanized Steel Sheet
Aluzinc Steel Sheet
Stainless Steel Sheet

Finishing : Fabricated with EPOXY POLYESTER powder painted
Fabricated with Hot-dip galvanized
Oven temperature is 200 ๐C



KLBL

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

- รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- ชุบด้วย Hot Dip Galvanised หรือพ่นสีด้วยสีฝุ่น Epoxy
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	กว้าง	สูง	ยาว	Thickness
Code	Width	Heigth	Length	(mm.)
KIBL 020	200	100	3000	2
KIBL 030	300	100	3000	2
KIBL 040	400	100	3000	2
KIBL 050	500	100	3000	2
KIBL 060	600	100	3000	2
KIBL 070	700	100	3000	2
KIBL 080	800	100	3000	2
KIBL 090	900	100	3000	2
KIBL 100	1000	100	3000	2

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)
2.0

Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version


VERTICAL INSIDE AND OUTSIDE BEND


ข้องอขึ้น-ลงเคเบิ้ลแลดเดอร์ 180°














KL /IV/OV

ข้องอขึ้น-ลงเคเบิ้ลแลดเดอร์

- ข้องอเคเบิ้ลแลดเดอร์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- ชุบด้วย Hot Dip Galvanised หรือพ่นสีด้วยสีฝุ่น Epoxy
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถปรับระดับตามการใช้งานได้ถึง 180°

รหัส Code	รหัส Code	กว้าง Width	สูง Heigth	Thickness (mm.)
KLIV 020	KLO V 020	200	100	2
KLIV 030	KLO V 030	300	100	2
KLIV 040	KLO V 040	400	100	2
KLIV 050	KLO V 050	500	100	2
KLIV 060	KLO V 060	600	100	2
KLIV 070	KLO V 070	700	100	2
KLIV 080	KLO V 080	800	100	2
KLIV 090	KLO V 090	900	100	2
KLIV 100	KLO V 100	1000	100	2

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)
2.0

Hot-Dipped Galvanizing

Epoxy Powder Coated


Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

HORIZONTAL BEND 90°

ข้องอฉาก90° เคเบิ้ลแลดเดอร์





KLHE

ข้องอฉาก90° เคเบิ้ลแลดเดอร์

- ข้องอฉาก90° เคเบิ้ลแลดเดอร์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- ชุบด้วย Hot Dip Galvanised หรือพ่นสีด้วยสีฝุ่น Epoxy
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	กว้าง	สูง	ยาว	Thickness
Code	Width	Heigth	Length	(mm.)
KLHE 020	200	100	525	2
KLHE 030	300	100	625	2
KLHE 040	400	100	725	2
KLHE 050	500	100	825	2
KLHE 060	600	100	925	2
KLHE 070	700	100	1025	2
KLHE 080	800	100	1125	2
KLHE 090	900	100	1225	2
KLHE 100	1000	100	1325	2

Made by Order


Steel Sheet Thickness (mm.)
2.0


Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

HORIZONTAL TEE

สามทางเคเบิ้ลแลดเดอร์





KLHT

สามทางเคเบิ้ลแลดเดอร์

- สามทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- ชุบด้วย Hot Dip Galvanised หรือพ่นสีด้วยสีฝุ่น Epoxy
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	กว้าง	สูง	ยาว	Thickness
Code	Width	Heigth	Length	(mm.)
KLHT 020	200	100	850	2
KLHT 030	300	100	950	2
KLHT 040	400	100	1050	2
KLHT 050	500	100	1150	2
KLHT 060	600	100	1250	2
KLHT 070	700	100	1350	2
KLHT 080	800	100	1450	2
KLHT 090	900	100	1550	2
KLHT 100	1000	100	1650	2

Made by Order


Steel Sheet Thickness (mm.)
2.0


Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

HORIZONTAL CROSS

สี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์





KLHC

สี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์

- สี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- ชุบด้วย Hot Dip Galvanised หรือพ่นสีด้วยสีฝุ่น Epoxy
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	กว้าง	สูง	ยาว	Thickness
Code	Width	Heigth	length	(mm.)
KLHC 020	200	100	850	2
KLHC 030	300	100	950	2
KLHC 040	400	100	1050	2
KLHC 050	500	100	1150	2
KLHC 060	600	100	1250	2
KLHC 070	700	100	1350	2
KLHC 080	800	100	1450	2
KLHC 090	900	100	1550	2
KLHC 100	1000	100	1650	2

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)
2.0

- Hot-Dipped Galvanizing
- Epoxy Powder Coated
- Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

เคเจแอล KJL


CABLE TRAY


รางเคเบิ้ลเทรย์

PDF created with pdfFactory Pro trial version _____

Cable Tray


รางเคเบิ้ลเทรย์





Materials : 1.6 mm. Cold Rolled Mild Steel Sheet (For painting)
2.0 mm. Hot Rolled Mild Steel Sheet (For Hot-dip galvanized)
Galvanized Steel Sheet
Aluzinc Steel Sheet
Stainless Steel Sheet

Finishing : Fabricated with EPOXY POLYESTER powder painted
Fabricated with Hot-dip galvanized
Oven temperature is 200 ๐C



KTYS

รางเคเบิ้ลเทรย์

- รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (1.6,2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy Powder Coated หรือชุบด้วย

Hot Dip Galvanised

- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	กว้าง	สูง	ยาว	Thickness
Code	Width	Heigth	Length	(mm.)
KTYS 020	200	100	2440	1.6
KTYS 030	300	100	2440	1.6
KTYS 040	400	100	2440	1.6
KTYS 050	500	100	2440	1.6
KTYS 060	600	100	2440	1.6
KTYS 070	700	100	2440	1.6
KTYS 080	800	100	2440	1.6
KTYS 090	900	100	2440	1.6
KTYS 100	1000	100	2440	1.6

Made by Order


Steel Sheet Thickness (mm.)	
1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel


PDF created with pdfFactory Pro trial version


Cable Ladder
ข้องอเคเบิ้ลเทรย์














KT IV/OV
ข้องอขึ้น-ลงเคเบิ้ลเทรย์

- ข้องอขึ้น-ลงเคเบิ้ลเทรย์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (1.6,2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy Powder Coated หรือชุบด้วย

Hot Dip Galvanised

- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถปรับระดับตามการใช้งานได้ถึง 180 ▪ องศา

รหัส	รหัส	สูง	กว้าง
Code	Code	Heigth	Width
KTIV 020	KTO V 020	100	200
KTIV 030	KTO V 030	100	300
KTIV 040	KTO V 040	100	400
KTIV 050	KTO V 050	100	500
KTIV 060	KTO V 060	100	600
KTIV 070	KTO V 070	100	700
KTIV 080	KTO V 080	100	800
KTIV 090	KTO V 090	100	900
KTIV 100	KTO V 100	100	1000

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)	
1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing


Epoxy Powder Coated


Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version _____

HORIZONTAL BEND 90°

ข้องอฉาก90° เคเบิ้ลเทรย์





KTHE

ข้องอฉาก90° เคเบิ้ลเทรย์

- ข้องอฉาก90° เคเบิ้ลเทรย์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (1.6,2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy Powder Coated หรือชุบด้วย Hot Dip Galvanised
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	กว้าง	สูง	ยาว	Thickness
Code	Width	Heigth	Length	(mm.)
KTHE 020	200	100	525	1.6
KTHE 030	300	100	625	1.6
KTHE 040	400	100	725	1.6
KTHE 050	500	100	825	1.6
KTHE 060	600	100	925	1.6
KTHE 070	700	100	1025	1.6
KTHE 080	800	100	1125	1.6
KTHE 090	900	100	1225	1.6
KTHE 100	1000	100	1325	1.6

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)	
1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing


Epoxy Powder Coated


Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

HORIZONTAL TEE

สามทางเคเบิ้ลเทรย์





KTHT

สามทางเคเบิ้ลเทรย์

- สามทางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (1.6,2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy Powder Coated หรือชุบด้วย Hot Dip Galvanised
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส Code	กว้าง Width	สูง Heigth	ยาว Iength	Thickness (mm.)
KTHT 020	200	100	850	1.6
KTHT 030	300	100	950	1.6
KTHT 040	400	100	1050	1.6
KTHT 050	500	100	1150	1.6
KTHT 060	600	100	1250	1.6
KTHT 070	700	100	1350	1.6
KTHT 080	800	100	1450	1.6
KTHT 090	900	100	1550	1.6
KTHT 100	1000	100	1650	1.6

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)	
1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing


Epoxy Powder Coated


Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

HORIZONTAL CROSS

สี่ทางเคเบิ้ลเทรย์





KTHC

สี่ทางเคเบิ้ลเทรย์

- สี่ทางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาดมาตรฐาน (200 mm.-1000 mm.)
- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำอย่างดี (1.6,2.0 mm.)
- ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Drawing Design
- ผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC
- พ่นด้วยสี Epoxy Powder Coated หรือชุบด้วย Hot Dip Galvanised
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัส	กว้าง	สูง	ยาว	Thickness
Code	Width	Heigth	Length	(mm.)
KTHC 020	200	100	850	1.6
KTHC 030	300	100	950	1.6
KTHC 040	400	100	1050	1.6
KTHC 050	500	100	1150	1.6
KTHC 060	600	100	1250	1.6
KTHC 070	700	100	1350	1.6
KTHC 080	800	100	1450	1.6
KTHC 090	900	100	1550	1.6
KTHC 100	1000	100	1650	1.6

Made by Order

Steel Sheet Thickness (mm.)	
1.6	2.0

Hot-Dipped Galvanizing


Epoxy Powder Coated

Stainless Steel

PDF created with pdfFactory Pro trial version

Accessories

อุปกรณ์รางไฟ



ตู้ไฟรางไฟต้อง เคเจแอล

PDF created with pdfFactory Pro trial version